Information sur le produit

Couverture d'extérieur ComFiTec Plus Dynamic II 0 g, bordeaux, 115 cm

Numéro d'article : WB-1006913006.3 / GTIN : 9355776055367 / Fabricants: WEATHERBEETA



225,85CHF

incl. 8,1% T.V.A. incl. expédition

Livraison **lun. 09. nov. - mar. 10. nov. 2026**

Farce:	0 g
Caractéristiques:	Compatible avec Liner, Étanche, Réflectif, Respirant
Partie du cou de la couverture:	sans col, en option (vendu séparément)
Couleur:	bordeaux
Dimensions des couvertures:	115 cm
denier:	1 200 deniers

Information sur le produit

La couverture de pâturage ComFiTec Plus Dynamic II est le compagnon idéal pour les jours de pluie.
Cette couverture de pâturage est dotée d'un tissu extérieur ultra-résistant et durable de 1 200 deniers, avec une armure triple et un revêtement Repel-Shell. Ce matériau est respirant et imperméable. Elle est également dotée d'un coussinet de protection au garrot en mousse à mémoire de forme, qui s'adapte à la morphologie du cheval et soulève légèrement la couverture. Cela permet d'éviter les frottements et d'offrir un confort supplémentaire. La fermeture au poitrail peut être ajustée individuellement grâce au système Quick-Clip. Elle est également dotée d'un rembourrage en Polyfill de 100 g, d'un rabat de queue extra-large et de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

- Enveloppe extérieure ultra-résistante et durable en tissu triple épaisseur de 1 200 deniers avec revêtement déperlant, à la fois imperméable et respirante
- Rembourrage de décharge au garrot en mousse à mémoire de forme, qui s'adapte à la morphologie du cheval et soulève la couverture au niveau du garrot afin de réduire les frottements et d'offrir un confort supplémentaire
- Fermeture rapide à l'avant pour une adaptabilité maximale
- Compatible avec le NOUVEAU système de doublures WeatherBeeta
- NOUVELLE bavette extra-large pour une protection maximale
- Bandes réfléchissantes à l'avant et sur la bande de queue pour une visibilité accrue
- Gousset latéral traditionnel pour une liberté de mouvement naturelle
- Deux sangles croisées basses
- Sangles élastiques, réglables et amovibles au niveau des jambes pour un maintien sûr et confortable
- Teste de pression hydrostatique à 2 000 mm et plus
- Test de résistance à la vapeur d'eau à 3 000 g/m² plus
- Livré
  sans collier