Produktinformation

D-Ring-Trense Easy Control, doppelt gebrochen

Art-Nr.: ST-1212251 / Marke: Stübben





101,50CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mo. 09. Nov. - Di. 10. Nov. 2026**

Produktinformation

Dicke Trense: 14 mm

Vorteile der “EASY CONTROL” D-Ring Trense:

- Effektivere Einwirkung durch Stangenwirkung nur in Zugrichtung– bei seitlicher Flexibilität der äußeren Gebissteile.
- Effektivere, maulfreundliche Hilfen
- Leichtere und schnellere Kommunikation zwischen Pferd und Reiter
- Optimale Einwirkung schon bei geringem Zügeldruck, ideal bei Pferden die gegen die Hand gehen
- “EASY CONTROL” D-Ring Trense haben sich im Springsport sehr bewährt, da hier häufig die Schwierigkeit auftritt die Pferde vor dem Sprung zurück zunehmen.
- Beim Einsatz von zu scharfen Gebissen, werden die Pferde häufig zu vorsichtig und machen dann nicht genug Tempo. Dieser negative Effekt tritt bei der “EASY CONTROL” D-Ring Trense nicht auf.
- “EASY CONTROL” D-Ring Trense haben bei Bedarf eine starke Einwirkung über die Stangenwirkung aufs Pferd. Sobald das Pferd aber die Zügelhilfen annimmt, wirkt das Gebiss weich und angenehm auf Zunge und Laden ein.
- Dieser besondere Effekt der “EASY CONTROL” D-Ring Trense ist auch hilfreich beim Training von jungen Pferden. Trainer sprechen auch von einem Selbst-Lern-Effekt, weil viele Pferde sich von selber zurücknehmen sobald die Stangenwirkung einsetzt.
- Das Problem, dass einige Pferde zu stark gegen die Hand gehen tritt leider sehr häufig auf und nicht nur im Springsport. Es gibt bereits auch sehr gute Erfahrungen mit der “EASY CONTROL” D-Ring Trense im Ponysport. Die jungen Reiter können mit sehr viel weniger Kraftaufwand auch kräftige ungehorsame Ponys kontrollieren.
- Das “EASY CONTROL” Gebiss ermöglicht dem Reiter eine gezieltere Einwirkung auf sein Pferd, bei geringerem Zügeldruck.

Stübben STEELtec Qualität:

- Keine scharfen Kanten, die das Pferdemaul verletzen können
- Lange Haltbarkeit durch ausgewählte Materialien
- Spezielle Verarbeitungstechniken mindern das Ausschlagen der Ringlöcher und Gelenkverbindungen der Gebisse

Weite:12.5 / 13.5 / 14.0 / 14.5 / 15.0 cm
Ring-Ø: 85 x 60 mm
Stärke: 14 mm
Edelstahl
STANGENWIRKUNG