Produktinformation

Outdoordecke Comfitec Plus Dynamic Standard, 0g, ombre, 140 cm

Art-Nr.: WB-1001962010 / GTIN: 9329028267464 / Marke: WEATHERBEETA



189,00CHF

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Mo. 09. Nov. - Di. 10. Nov. 2026**

Farbe:	violett
Füllung:	0 g
Eigenschaften:	Atmungsaktiv, Wasserdicht
Halsteil Decke:	ohne Halsteil
Grössen Decken:	140 cm
Denier:	1200 Denier

Produktinformation

Wasserdichte und atmungsaktive Weidedecke aus starkem 1200 Denier Obermaterial mit Dreifach-Webbindung und Repel-Shell-Beschichtung.
Mit beidseitigem Memory Foam Widerrist Polster, verhindert Druckstellen am Widerrist und stellt sicher, dass die Decke nicht verrutscht.

Ezi-Clip-Brustverschluss schnell und einfach zu benutzen. Grosse Gehfalten für natürliche Bewegung.
Elastische, verstell- und abnehmbare Beinstrippen für eine sichere und komfortabele Passform.

Reflektierende Streifen auf den Vorderseiten und am Schweiflatz für zusätzliche Sichtbarkeit.
Doppelte niedrige Kreuzgurte.
Großer Schweiflatz für zusätzlichen Schutz.

Standart Neck
Füllung 0g

- Superstarkes und strapazierfähiges 1200 Denier Obermaterial mit Dreifach-Webbindung und Repel-Shell-Beschichtung, die wasserdicht und atmungsaktiv ist.
- 0g Polyfill.
- Memory-Schaum-Widerristschoner-Pad, das sich der Pferdeform anpasst und die Decke vom Widerrist abhebt um Scheuern zu reduzieren und zusätzlichen Komfort zu bieten .
- Ezi-Clip-Brustverschluss schnell und einfach zu benutzen.
- Traditionelle Gehfalten für natürliche Bewegung.
- Elastische, verstellbare und abnehmbare Beinschnüre für eine sichere und komfortabele Passform.
- Reflektierende Streifen auf den Vorderseiten und am Schweiflatz für zusätzliche Sichtbarkeit.
- Doppelte niedrige Kreuzbegurtung.
- Großer Schweiflatz für zusätzlichen Schutz.
- 100% Boa-Fleece-Widerrist.
- Einfache Erkennung des Deckengewichts mit der NEUEN WeatherBeeta Tempraturanzeige-Marke.
- 3 D-Ringe für die Befestigung von Halsteilen (Halsteil separat erhältlich).
- Hydrostatische Druckprüfung bis 2000mm plus.
- Wasserdampfdurchlässigkeitstest bis 3000g/m2 plus.